



Mélangeur vertical à deux vis Série 2400 II

Nous innovons pour vous depuis 1948

Nourrir avec efficacité ... Faire des économies!

- *Traite une variété d'ingrédients d'aliments, ce qui réduit les coûts!*
- *Vis Vortex™ (en instance de brevet) mélange rapidement sans compromettre la qualité des aliments!*
- *RTM régulier du début à la fin, sans égard à la quantité.*
- *Décharge rapide avec un nettoyage parfait sans résidu!*

Choix d'options
pour personnaliser
votre mélangeur!

Profitez des économies en temps, main d'œuvre, carburant et aliments!



La vis Vortex™
mélange rapidement
sans compromettre la
qualité des aliments!

Fabrication solide pour une performance fiable.

- *Capacité de mélange de 810 à 1 100 pi³.*
- *Design simple mis au point avec peu de pièces mobiles ce qui assure une longue durée de vie, peu d'entretien et un fonctionnement sans problèmes.*
- *Joints chevauchés de murs latéraux qui donnent plus de puissance.*
- *Design breveté du déflecteur et de la vis Vortex™ ce qui permet un mélange rapide d'un RTM consistant – favorise moins de triage!*
- *Boîte de vitesses à transmission planétaire le plus solide de l'industrie.*
- *Système de balance électronique à 4 senseurs fiable qui permet de mesurer les ingrédients de façon précis.*
- *Choix de convoyeurs d'évacuation, avec cuve montée.*
- *Fabriqué par Patz Corporation, une entreprise familiale basée à Wisconsin, au service des exploitants laitiers depuis 1948!*

DES PLANS DE FINANCEMENT
FLEXIBLES SONT DISPONIBLES.
DEMANDEZ LES DÉTAILS.

Les solutions d'alimentation



Nous innovons pour vous depuis 1948

Il faut se rendre à l'évidence!

**Demandez une
démonstration à votre
concessionnaire local Patz!**



Mélangeur vertical à deux vis Série 2400 II

Spécifications

Les exploitants agricoles y font confiance pour les solutions d'alimentation depuis 1948!

	U/M	810	950
CAPACITÉ			
Malaxage	pi ³ (m ³)	810 (22,9)	950 (26,9)
avec extension (en option)	pi ³ (m ³)	950 (26,9)	1 100 (31,1)
UNITÉ			
Poids vide	lb (kg)	19 050 (8 641)	19 550 (8 868)
Charge max. @ 25lb/pi ³	lb (kg)	20 250 (9 185)	23 750 (10 773)
Charge max. brute	lb (kg)	39 300 (17 826)	43 300 (19 641)
Nb. de vis (voir options ci-dessous)		2	2
Longueur totale	po (m)	325 (8,3)	329 (8,4)
Hauteur totale	po (m)	98-1/2 (2,5)	107-1/4 (2,7)
Largeur totale	po (m)	109 (2,8)	109 (2,8)
Épaisseur du filet	po (mm)	5/8 (16)	5/8 (16)
Épaisseur du plancher	po (mm)	3/4 (19)	3/4 (19)
Épaisseur des murs latéraux	po (mm)	1/4 (6)	1/4 (6)
Horsepower PDF minimum*		125 HP	145 HP
Échelle/Plateforme		Accès à droite et à gauche	
Système de pesée		4 Points	4 Points
Type de remorque		Suspension tandem	Suspension tandem
Nb. de pneus		8 sur suspensions tandem	8 sur suspensions tandem
Taille du pneu		Pneu 245 70R 19,5 sans chambre à air	
Vitesse d'opération		1000 RPM	1000 RPM
OUVERTURE DE PORTE D'ÉVACUATION			
Portes avant/arrière			
Hauteur	po (mm)	26 (660)	30 (762)
Largeur	po (mm)	42 (1067)	42 (1067)
Portes latérales			
Hauteur	po (mm)	39 (991)	39 (991)
Largeur	po (mm)	34 (864)	34 (864)
Emplacement		Multiple	Multiple
ÉVACUATION AVANT CENTRE			
Larg. convoyeur à chaîne	po (mm)	36 (914)	36 (914)
Côté de déchargement		Droite, gauche ou réversible	Droite, gauche ou réversible
Dégagement au sol	po (mm)	13 (330)	13 (330)
OPTIONS			
‡ Vis Vortex™ de mélangeur vertical (pas inclus dans l'unité de base) Culbuteur simple ou double - commandez 2		Choisir un type de vis pour vos besoins de mélange	
Nb. max de couteaux+		5 par vis /10 au total	7 par vis/14 au total
Rehausse en acier/caoutchouc		Opt.	Opt.
Dispositif à retenir le foin		Opt.	Opt.
Déchargement		Opt. diverses	Opt. diverses
Aimants d'évacuation		Opt.	Opt.
Aimants monté sur cuve‡		Opt.	Opt.
Porte arrière		Opt.	Opt.
Extension du bras de l'indicateur		Opt.	Opt.
Grand choix d'indicateurs		dinamica generale®, Weigh-Tronix® & Digi-Star®	
Support de batterie		Opt.	Opt.
Compteur d'heures		Opt.	Opt.
Échelle (en arrière)		Opt.	Opt.

Essayez la solidité, la fiabilité et la performance confirmée de Patz.

Choisissez parmi une sélection de modèles à remorque, stationnaire ou sur camion avec une capacité de mélange de 140 à 1 580 pi³ (3,9 à 44,7 m³).

Contactez votre concessionnaire Patz dès aujourd'hui!



Le design assure un mélange rapide et homogène d'un bout à l'autre! Le mélangeur vertical à deux vis de Patz, avec son vis **Vortex™** (en instance de brevet) et design breveté du déflecteur, dirige tous les aliments rapidement et doucement autour des deux vis d'un bout à l'autre, produisant un mélange complet, régulier et de qualité sans égard à la quantité mélangée.

* **Le minimum en HP est requis pour une utilisation continue. Pour démarrer un mélangeur chargé, il faut prévoir plus de HP.**

‡ **En instance de brevet.**

+ **La quantité varie selon le type de rations et le temps de traitement.**



ATTENTION: N'utilisez jamais un équipement Patz sans avoir installé les dispositifs de sécurité. La sécurité, c'est un devoir. Avant utilisation, assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel de fonctionnement. Celui-ci devrait toujours se trouver à proximité de l'équipement.

De plus, il faut vérifier que tous les dispositifs de sécurité soient en bon état et installés correctement. Les spécifications et les prix peuvent être modifiés sans préavis.

