



# Modèle 2400 Mélangeur vertical à deux vis

Nous innovons pour vous depuis 1948

## ***vous annonce...***

## ***La prochaine génération de mélangeurs verticaux Patz:***

## **On s'améliore - en PLUS GRAND!**



**Garantie de 5 ans au prorata pour les boîtes de vitesse à transmission planétaire et à multiplication double.**

- Boîte de vitesse à transmission planétaire le plus solide dans l'industrie, avec une garantie de 5 ans au prorata pour votre tranquillité d'esprit! Le MAX Torque Rating est 22% plus fort que chez n'importe quel autre compétiteur.
- Boîte de vitesse à multiplication double qui nécessite moins de HP.
- Suspension tandem pour un transport sans heurt en mauvais terrain.
- Flexible - traite tous les aliments, balles rondes ou carrées, humides ou sèches.
- Le mélangeur mélange et décharge rapidement pour gagner du temps!
- Donne un mélange complet et régulier sans égard à la quantité mélangée.
- Un nettoyage supérieur.
- Système de balances électroniques à 4 senseurs fiable et précis.
- Conception simple - peu de pièces amovibles ce qui assure une longue durée de vie, peu d'entretien et un fonctionnement sans problème.
- Fabriqué par Patz Corporation, Pound, WI É.-U. - au service des exploitants laitiers depuis plus de 50 ans.

**Des plans de paiement flexibles sont disponibles. Renseignez-vous.**



### Les solutions d'alimentation



### **Demandez une démonstration gratuite à votre représentant Patz!**

**Il faut se rendre à l'évidence!**

Voir les démos à la ferme, les témoignages de clients et encore plus à [www.YouTube.com/patzmarketing](http://www.YouTube.com/patzmarketing).



	U/M	V810	V950
<b>CAPACITÉ</b>			
Capacité de mélange	ft <sup>3</sup> (m <sup>3</sup> )	810 (22,9)	950 (26,9)
avec extension (option)	ft <sup>3</sup> (m <sup>3</sup> )	950 (26,9)	1,100 (31,1)
<b>UNITÉ</b>			
Poids vide	lbs (kg)	18,900 (8 573)	19,375 (8 789)
Charge max. @ 25lb/pi <sup>3</sup>	lbs (kg)	20,250 (9 185)	23,750 (10 773)
Charge max. brute	lbs (kg)	39,150 (17 758)	43,125 (19 602)
Nb. de vis		2	2
Longueur totale	po (m)	325 (8,26)	329 (8,36)
Hauteur totale	po (m)	98 (2,49)	106-3/4 (2,71)
Largeur totale	po (m)	109 (2,8)	109 (2,8)
Épaisseur du filet	po (mm)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)
Épaisseur du plancher	po (mm)	3/4 (19)	3/4 (19)
Épaisseur du parois de côté	po (mm)	1/4 (6)	1/4 (6)
Horsepower minimum*		145 hp. (LO) vitesse 175 hp. (HI) vitesse	145 hp. (LO) vitesse 175 hp. (HI) vitesse
Système de pesée		4 Points	4 Points
Type de remorque		Tandem de marche	Tandem de marche
Nb. de pneus		8 sur les tandems de marche	8 sur les tandems de marche
Taille du pneu		12,5L-16,5	12,5L-16,5
Vitesse d'opération rpm		1000 RPM	1000 RPM
<b>OUVERTURES DES PORTES DE DÉCHARGEMENT</b>			
Portes avant/arrière			
Hauteur	po (mm)	26 (660)	30 (762)
Largeur	po (mm)	42 (1067)	42 (1067)
Portes latérales			
Hauteur	po (mm)	39 (991)	39 (991)
Largeur	po (mm)	34 (864)	34 (864)
Emplacements		6	6
<b>ÉVACUATION CENTRE AVANT</b>			
Largeur du convoyeur	po (mm)	36 (914)	36 (914)
Côté de déchargement		Droite ou gauche avec option d'inclinaison 41°, 66° ou 84°	Droite ou gauche avec option d'inclinaison 41°, 66° ou 84°
Dégagement au sol	po (mm)	13 (330)	13 (330)
<b>OPTIONS</b>			
Rehausses		9-1/4 en option ajoute 140 pi <sup>3</sup> à la capacité	9-1/4 en option ajoute 150 pi <sup>3</sup> à la capacité
Dispositif de retenue de foin		Opt.	Opt.
Déchargement réversible		Opt.	Opt.
Nb. de couteaux		5 par vis 10 au total	7 par vis 14 au total
Échelle/Plateforme		Opt.	Opt.
Échelle (arrière)		Opt.	Opt.
Support indicateur		Opt.	Opt.
Porte de commodité arrière		Opt.	Opt.
Grande sélection d'indicateurs		Weigh-Tronix® & Digi-Star®	Weigh-Tronix® & Digi-Star®
Support de batterie		Opt.	Opt.
Aimants de déchargement		Opt.	Opt.
Compte-heures		Opt.	Opt.

Découvrez la solidité, la fiabilité et la performance de la prochaine génération de mélangeurs verticaux Patz.

Choisissez parmi plusieurs modèles à une ou deux vis avec une capacité entre 270 et 1100 pi<sup>3</sup> de capacité de mélange!

**Contactez votre représentant Patz dès aujourd'hui!**

On s'améliore encore -  
en **PLUS GRAND!**



Le design assure un mélange rapide et homogène d'un bout à l'autre du mélangeur! Le mélangeur vertical à deux vis de Patz, avec son déflecteur unique à vis en instance d'être breveté, dirige tous les aliments rapidement et doucement autour des deux vis d'un bout à l'autre, produisant un mélange complet, régulier et de qualité sans égard à la quantité mélangée.

\* Le minimum en HP requis est pour une utilisation continue. Pour démarrer un mélangeur chargé, il faut prévoir plus de HP.



**ATTENTION:** N'utilisez jamais un équipement Patz sans avoir installé les dispositifs de sécurité. **La sécurité, c'est un devoir.** Avant l'utilisation, assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel de fonctionnement. Celui-ci devrait toujours se trouver à proximité de l'équipement. De plus, il faut vérifier que tous les dispositifs de sécurité soient en bon état et installés correctement.

Les spécifications et les prix peuvent être modifiés sans préavis.

PA-21237F 5/09 © 2004-2009, Patz Corporation Imprimé aux É.-U. Traduction : A. Cooper Translations