



Chef de file depuis 1948

# Mélangeur vertical à deux vis modèle 800

## Offre de multiples possibilités abordables pour votre opération!

- Traite les balles rondes ou classiques, humides ou sèches!
- Mélange rapidement une RTM complète et régulière chaque fois!
- Décharge rapidement avec un nettoyage supérieur!
- Réduit le nombre d'heures du tracteur et de la main-d'oeuvre, économisant argent et temps!
- Améliore la santé du troupeau et augmente la production!

Choix de 5 emplacements pour déchargement!



## Nourrir votre troupeau sans dévorer votre budget!

- Capacité de mélange de 620 – 720 pi<sup>3</sup> (17,5 à 20,2 m<sup>3</sup>).
- Garantie de 5 ans au prorata pour la boîte de vitesses planétaire et à deux vitesses.
- Système de balance électronique à 3 senseurs fiable et précis.
- Choix d'indicateurs de balance Weigh-Tronix® ou Digi-Star®.

Des plans de financement flexibles sont disponibles. Demandez les détails.

Les solutions d'alimentation



[www.patzcorp.com](http://www.patzcorp.com)

Demandez à votre concessionnaire local Patz comment ce mélangeur peut améliorer vos résultats!





# Mélangeur vertical à deux vis modèle 800

## Spécifications

**Les agriculteurs lui font confiance depuis 1948!**

	U/M	620
<b>CAPACITÉ</b>		
Capacité de mélangeur/en haut	ft <sup>3</sup> (m <sup>3</sup> )	620 (17,6)
Avec extension	ft <sup>3</sup> (m <sup>3</sup> )	720 (20,3)
<b>UNITÉ</b>		
Poids vide	lb (kg)	11 500 (5228)
Charge max.	lb (kg)	15 500 (7031)
Charge max. brut	lb (kg)	27 000 (12247)
Nb. de vis		2
Longueur totale	po (m)	270 (6,86)
Hauteur totale	po (m)	102 (2,6)
Largeur totale	po (m)	102 (2,6)
Épaisseur du filet	po (mm)	1/2 (13)
Épaisseur du plancher	po (mm)	5/8 (16)
Épaisseur murs de côté	po (mm)	3/16 (5)
Horsepower minimum*		80/120
Système de pesée		3 Points
Nb. de pneus		2
Taille de pneu		H40 x 14.5 Recapped Aircraft
Vitesse d'opération rpm		1000 RPM
<b>OUVERTURE DE PORTE</b>		
Hauteur	po (mm)	39 (991)
Largeur	po (mm)	34 (864)
Déchargements		5
<b>ÉVACUATION</b>		
Largeur convoyeur	po (mm)	36 (914)
Dégagement au sol	po (mm)	15 (381)
<b>OPTIONS</b>		
Entraînement		À deux vitesses ou direct
Rehausse caoutchouc		Opt. + 9 po hauteur
Trousse de chaîne pour retenir le foin		Opt.
36 or 54 po chute d'évacuation avec ou sans aimant		Opt.
Nb. de couteaux		Opt.
-carbure de tungstène ou durci		7
Plaque de renforcement pour couteau		Opt.
Extension du bras de l'indicateur		Opt.
Convoyeur d'évacuation		Opt.
Grand choix d'indicateurs		Opt.
Porte batterie		Opt.
Aimants d'évacuation		Opt.
Compteur d'heures activé par vibration		Opt.
Pivot d'attelage		Opt.
Chaîne de sécurité		Opt.
Échelle		Opt.

\* Le minimum en HP requis est pour une utilisation continue. Pour démarrer un mélangeur chargé, il faut prévoir plus de HP.

Les raisons qui font que l'équipement d'origine Patz est votre meilleur investissement

- Des produits fiables de qualité supérieure. En partant de l'achat de matières premières supérieures jusqu'à l'utilisation de techniques manufacturières à la fine pointe, en passant par les plus hautes normes de qualité...  
**les produits Patz sont conçus pour vous fournir une performance fiable, éprouvée et solide année après année!**
- Le service à la clientèle est là quand vous en avez besoin - avant et après la vente!
- Le personnel de soutien technique certifié par la compagnie est facile à contacter - il suffit d'un coup de téléphone. Plus de 80 années d'expérience mises en commun pour vous servir.
- Des modalités de paiement flexibles qui correspondent à votre budget et à vos disponibilités financières. Plusieurs options de financement sont disponibles auprès de nos partenaires de services financiers.
- Un soutien de concessionnaires locaux Patz. Que ce soit le personnel des ventes ou les agents de service certifiés, votre concessionnaire local Patz possède l'expertise, les produits et les programmes pour que votre opération fonctionne avec efficacité et succès.
- Une garantie de premier rang dans l'industrie, appuyée par une compagnie de bonne réputation, au service des agriculteurs à travers le monde depuis 1948! Demandez une copie de notre garantie écrite et vous verrez pourquoi Patz est votre meilleur investissement.

Pour votre protection, demandez toujours une garantie écrite qui fournit tous les détails des produits couverts et comment les dédommagements seront payés.



**ATTENTION:** N'utilisez jamais un équipement Patz sans avoir installé les dispositifs de sécurité. **La sécurité, c'est un devoir.** Avant l'utilisation, assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel de fonctionnement. Celui-ci devrait toujours se trouver à proximité de l'équipement. De plus, il faut vérifier que tous les dispositifs de sécurité soient en bon état et installés correctement.

Les spécifications et les prix peuvent être modifiés sans préavis.

Ce mélangeur est conçu pour traiter une variété d'aliments, en fonction d'un estimé de 25 lb/pi<sup>3</sup>. Ne dépassez pas la charge maximum indiquée. Contactez Patz en ce qui concerne l'utilisation de matières plus lourdes.

**Une performance solide comme l'acier**

Patz Corporation • Pound, Wisconsin 54161-0007  
Tél. : (920) 897-2251 • Fax : (920) 897-2142  
info@patzcorp.com • www.patzcorp.com

Sylvain Léger, agent

Tél.: 819-686-1175

Fax: 819-686-1388

patz-quebec@sympatico.ca

www.patzquebec.com